

条件付き一般競争入札（事後審査方式）の公告

公告日	令和4年6月22日	
工事番号	下第24号	
工種	土木	
工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その3工事	
施工場所	小矢部市 石王丸 地内	
工事完成期限	令和4年10月21日	
工事概要	延長 167.50m 管布設延長（開削工法 リブ付硬質塩ビ管 φ150）162.10m 1号マンホール 4箇所、小口径マンホール 4箇所 公共柵及び取付管 4箇所、付帯工 一式	
予定価格	15,380,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く)	
低入札調査基準価格	設定有り 当該基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、後日、入札参加者に結果を通知する。	
入札参加資格	本店、支店又は 営業者の所在地	・小矢部市内に主たる営業所を有する者 ・準市内業者に認定された者
	等級又は総合評価 価値	・令和3・4年度小矢部市建設工事入札参加資格者名簿の 土木工事において、A等級又はB等級に登録されている者
	その他	・小矢部市条件付き一般競争入札実施要領第3条
入札方法	期間入札	
入札書の提出方法	持参又は郵送	
入札書の提出期間	令和4年6月27日 から 令和4年7月4日 まで 持参の場合の受付時間は市役所開庁日の8時30分～17時15分 郵送の場合は、期日内に指定郵便局必着	
入札書の提出先	総務部財政課	
開札日時	令和4年7月6日 9時30分	
開札場所	小矢部市役所 講堂（4階）	
入札保証金	免除	
契約保証金	納付必要（請負代金額が500万円以上の場合）	
積算内訳書	要（入札時に、入札書と同封して提出）	
入札の無効	小矢部市期間入札実施要領第7条による	
設計図書の配布	小矢部市ホームページ「事業者向け」―「入札案内・資格申請」に掲載 する設計図書を、ダウンロードにより取得する。	
設計図書に対する質問期間	令和4年6月29日	
質問に対する回答期限	令和4年7月1日	

工 種	下水道工事(2)	工 事 番 号	下 第 24 号	設計年月日	令和4年 6月
工 事 箇 所	小矢部市 石王丸 地内				
<p>令和 4 年度</p> <p>小矢部市特定環境保全公共下水道</p> <p>石王丸地区管布設その3工事</p> <p>小 矢 部 市</p> <p>建設リサイクル法対象工事</p>					
請 負 金 額		工 期			

< 理 由 >

本工事は、汚水管の整備を図り、民生の安定と生活基盤の強化に寄与するものである。

< 概 要 >

○延 長	167.50m
○管布設延長	162.10m
開削工法 リブ付硬質塩ビ管φ150	162.10m
○1号マンホール	4 箇所
○小口径マンホール	4 箇所
○公共柵及び取付管	4 箇所
○附 帯 工	1 式

特記仕様書

工事名：小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その3工事

(一般関係)

第1条 一般

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書(富山県土木部)令和3年10月」第1編共通編1-1-1-2の第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間

- 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工事製作のみが行われる期間
 - 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によることとする。

第3条 工事材料の品質証明資料の提出、段階確認

品質を証明する資料を事前提出し、監督員の段階確認を受けて使用する材料は下記のとおりとする。なお、JISマーク表示品、富山県コンクリート製品協会認定マーク表示品については、マーク表示状態の写真撮影にすることとし、品質証明資料の提出及び段階確認は省略してもよい。

対象材料 リブ付き硬質塩化ビニール管
各種継手類
組立マンホール各種部材
塩ビ製マンホール各種部材
マンホール蓋

第4条 アスファルト混合物

- 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 受注者は、上記により難しいときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物(バージン材)を使用してもよい。

第5条 コンクリート配合

使用目的別の配合緒元は次表のとおりとする。

番号	呼び強度(N/mm ²)	スラブ(cm)	粗骨材の最大寸法(mm)	W/C(%)	C(kg/mm ³)	セメントの種類	使用目的
1	18	8	40	65以下		B・B	インバートコンクリート
2	21	8	40	55以下		B・B	宅道コンクリート

第6条 コンクリートの水セメント比

コンクリートの水セメント比は第6条コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して、セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第7条 リサイクル認定品の利用

本工事で使用する下記の品目については、公共工事における富山県認定リサイクル製品利用方針において先行利用グループに区分されている製品を利用する。

工種	品目(名称)	規格	製品名
組立マンホール	下水道用組立マンホール	内径900	エコ ユニホール スレンダー ハイブリッドホール プレホール K-TIKホール

ただし、先行利用グループに区分されている製品の入手が困難な場合は、監督員との協議により、通常製品(新材で製造された製品)やその他グループに設定されているリサイクル製品へ変更できるものとする。

第8条 低入札となった場合における技術者の増員等

1 入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した業者が受注者となった場合における技術者の配置については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるものとする。

(1) 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる工事の場合

専任配置が義務付けられている技術者とは別に、同法の規定により監理技術者の配置が義務付けられる工事にあつては監理技術者の資格を有する者を、それ以外の工事にあつては主任技術者になり得る資格を有する者を1人、専任にて配置するものとする。この場合において、これらの工事に配置する技術者は、受注者と3ヶ月以上の雇用関係がある者に限る。

(2) 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられていない工事の場合

同法の規定により配置が義務付けられている技術者を専任にて配置するものとする。

2 1の(1)により別に配置される技術者は、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。

第9条 施工体制の点検を強化する工事

入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合は、受注者は工事施工前に、段階確認及び中間検査において発注者が強化するとする事項を監督員に確認しなければならない。

第10条 低入札となった場合における品質管理の試験頻度

入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者が受注者となった場合は、富山県土木工事施工管理基準における品質管理基準(一般土木工事品質管理基準)の試験基準欄及び指摘事項欄並びに本特記仕様書の品質管理に関する条項に定める施工に関する試験頻度を2倍とする。

第11条 路盤工(人力施工)

受注者は、路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上り厚が15cmを越えないように締固めなければならない。

(工程関係)

第12条 工程関係

1 本工事において、地元住民の交通事情、農繁期における農耕車両の影響など必要に応じて、地元などと工事期間や施工方法について調整を行い、その結果を反映させた

施工方法、工程等とすること。

- 2 工事着手前に地下埋設物等の支障物件について調査し監督員に報告すること。なお、工事に支障がある場合は施工方法、工程等について別途発注者と受注者で協議する。
- 3 工事施工に際しては、予想される地下埋設物の管理者等と現地立会のうえ、当該物件の位置、深さを確認し、保安対策について十分打合せをし、事故の発生を防止すること。

(公害対策関係)

第 13 条 公害対策

工事施工に伴い既設構造物に影響を及ぼす恐れがある場合は監督員と協議し、関係者立会いのうえ、事前調査を行い、着工前の状況を写真等で記録すること。

(安全対策関係)

第 14 条 工事現場における表示施設（工事看板）

平成 24 年 6 月 6 日付けの「工事現場における標示施設等の設置基準(案)」の運用について（上下水道課長通知）に基づくこと。

第 15 条 道路使用許可申請、通行制限許可申請

- 1 道路交通法第 77 条に基づく道路使用許可申請および道路法第 46 条に基づく小矢部市管理道路の通行制限許可申請については受注者が申請すること。

(工事用道路関係)

第 16 条 工事用道路関係

運搬路に使用した、既設道路の舗装等の補修が必要となった場合は監督員と協議し、補修しなければならない。

(仮設備関係)

第 17 条 管路土留工

本工事では掘削深 1.5m 以上となる区間において、任意仮設として土留工を設置することとしている。したがって、計上している工法と異なった施工をしても、引取対象物が変わらなければ設計変更の対象とはしないが、掘削深が変更になる等、施工条件が変更になった場合は監督員と協議のうえ変更できるものとする。

工法：たて込み簡易土留工法

使用土留：H=2.0m、H=2.5m、H=3.0m

第 18 条 水替工

本工事の管路工においては、任意仮設としてポンプによる水替工を予定しており、下記の条件を想定している。本条件により難しいときは監督員と協議のうえ変更できるものとする。

排水方法：作業時排水

ポンプ基数：1 台

ポンプ規格：口径 50mm 0.4KW

(建設発生土・建設副産物関係)

第 19 条 建設発生土

建設発生土については、一部埋戻しに流用するものとし、その他は片道運搬距離 5.5km の小矢部市安楽寺地内の公共残土仮置場へ搬出するものとする。なお、受注者の明示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、施設の受入れが困難な場合等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。

第 20 条 建設副産物

- 1 本工事は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下、建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2 受注者は、建設リサイクル法 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
 - ・新築工事等である場合は、使用する特定資材の種類
 - ・工事着手時期及び工程の概要
 - ・分別解体の概要
 - ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み
- 3 本工事における特定資材の再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

1) 分別解体等の方法

工程	作業内容	分別解体の方法 (解体工事のみ)
① 仮設	仮設工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
② 土工	土工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
③ 基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
④ 本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
⑤ 本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
⑥ その他	その他の工事 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

2) 再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊	2m ³
アスファルト塊	29m ³
建設発生木材	- t

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

- 4 受注者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面にて記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）」（平成 14 年 6 月）に定めた様式 1、〔再生資源利用計画書（実施書）〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書（実施書）〕を兼ね

るものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

5 受注者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を保管しておくこと。監督員からの請求があれば速やかにその写しを提示するものとする。運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第 21 条 再生材の利用

下表の基礎砕石には再生砕石を使用するものとする。品質については、下表の資材は、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途品質基準」に基づくものとする。なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 種	使用箇所
管布設工	RC-40	管路基礎
舗装工	RC-40	下層路盤

第 22 条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

(その他)

第 23 条 1 日未満で完了する作業の積算

- 1 「1 日未満で完了する作業の積算」（以下、一日未満積算基準と言う。）は、変更積算のみに適用する。
- 2 受注者は、施工パッケージ型積算と実際の施工にかかった費用に乖離があった場合に、1 日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
- 3 同一作業員の作業が他行種の作業との組み合わせで1 日以上の作業となる場合には、1 日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は、協議に当たって、1 日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）と実際の費用がわかる資料等を監督員に提出すること。実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1 日未満積算基準は適用しない。
- 5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮できるものとする。

第 24 条 工事写真の撮影

受注者は土木工事共通仕様書(富山県土木部)記載の富山県土木工事写真撮影要領および下水道土木工事必携(案)(日本下水道協会)により工事の施工状況が判明する写真を撮影すること。

第 25 条 公共ます及び取付管設置

公共ます及び取付管の設置位置については、地権者と協議を行い施工すること。また、設置後は公共柵設置確認書の必要事項を記入し、地権者が署名のうえ、完成図書として提出すること。

第26条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系	0002 上下水道課 実施設計書 当初 0 1 実施単価 07 砺波地区 0-04.06.15(0) 1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 18 下水道(2) 01 割増なし 02 臨時低圧電力 12 補正無し 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 00 計上しない 10		

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費									X1000	
管路									Y1A01	
管きょ工(開削)〈管径150mm〉									Y2A0101	
管路土工									Y3A010101	
管路掘削									Y4A01010101	
バックホウ床掘 土砂 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満	151		m3						SP2010 0 A=1, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0001号表	
機械掘削 (バックホウ) バックホウ クレーン1次排対	175		m3						S6801 0 A=4, B=1 施工 第0-0002号表	
管路埋戻									Y4A01010102	
機械投入埋戻工 (流用土路体) 流用土	83		m3						S6807 0 A=4, B=4 施工 第0-0003号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械投入埋戻工（碎石路床） 再生碎石 RC-40	80		m3						S6807 0 A=4, B=2, C=1.2 施工 第0-0005号表	
発生土処理									Y4A01010103	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	234		m3						SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=7 施工 第0-0006号表	
処分費等									#0044 A=1, B=1, C=4	
公共用残土仮置場（搬入）安楽寺	234		m3						TST01 0	
管布設工									Y3A010102	
リブ付硬質塩化ビニル管									Y4A01010216	
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 市場単価方式 呼び径 150mm	162		m						S6992 0 A=1, B=1, C=1, D=1 施工 第0-0007号表	
継手類									Y4A01010211	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
リップ管用マンホール用可とう継手 φ150 PRP φ150 拡張バンドタイプ	10			個					T94140	0
管基礎工									Y3A010103	
碎石基礎									Y4A01010302	
碎石基礎工 市場単価方式 機械施工	52			m3					S6994	0
									A=2, B=1, C=1, D=1	
									施工	第0-0008号表
再生碎石 RC-40	62			m3					T4090	0
管路土留工									Y3A010105	
たて込み簡易土留(H=2.0m)									Y4A01010502	
たて込み簡易土留 建込工 H=2.0m	80			m					S6821	0
									A=2.0	
									施工	第0-0009号表
たて込み簡易土留 引抜工 H=2.0m	80			m					S6822	0
									A=2.0, B=0	
									施工	第0-0010号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
たて込み簡易土留賃料 H=2.0m	1			式					W0001	
たて込み簡易土留(H=2.5m)				式					Y4A01010502	
たて込み簡易土留 建込工 H=2.5m	64		m						S6821 0 A=2.5	
たて込み簡易土留 引抜工 H=2.5m	64		m						S6822 0 A=2.5, B=0	
たて込み簡易土留賃料 H=2.5m	1			式					W0001	
たて込み簡易土留(H=3.0m)				式					Y4A01010502	
たて込み簡易土留 建込工 H=3.0m	23		m						S6821 0 A=3.0	
たて込み簡易土留 引抜工 H=3.0m	23		m						S6822 0 A=3.0, B=0	
たて込み簡易土留賃料 H=3.0m	1			式					W0001	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削水替工						Y3A010109
開削水替						Y4A01010901
ポンプ運転工 50mm×1 口径50mm*1 揚程5m 作業時排水 発動発電機			式			V0201 0
ポンプ据付撤去工 1～2台			日			施工 第0-0015号表 V0200 0
マンホール工	1		現場			施工 第0-0016号表 Y2A0105
組立マンホール工						Y3A010502
組立1号マンホール						Y4A01050202
組立マンホール設置工 1号(内径900mm) マンホール深さ3m以下	4		箇所			S6985 0 A=2, B=4, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0017号表
マンホール設置工(底部工) マンホール設置後 インバートあり	4		箇所			S6871 0 A=1.4, B=2, C=0.173, D=1, E=0.713, F=0.02, G=2 , H=1 施工 第0-0018号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
マンホール設置工（底部工） マンホール設置済 インバートのみ									S6871 0 A=0, C=0.173, D=1, E=0.713, F=0.02, G=2, H=1	
	2			箇所					施工 第0-0022号表	
1号マンホール現場削孔費 PRP φ150 PRP φ150									TG3003 0	
	2			箇所						
1号 マンホール底版 H=130 外径1100mm H=130mm									T9351 0	
	4			個						
1号 マンホールく体ブロック H=1200 内径 900mm H=1200mm									T9356 0	
	1			個						
1号 マンホールく体ブロック H=1500 内径 900mm H=1500mm									T9357 0	
	2			個						
1号 マンホールく体ブロック H=1800 内径 900mm H=1800mm									T9358 0	
	1			個						
1号 マンホール斜壁 H=300 内径600-900mm H=300mm									T9396 0	
	1			個						
1号 マンホール斜壁 H=450 内径600-900mm H=450mm									T9399 0	
	2			個						
1号 マンホール斜壁 H=600 内径600-900mm H=600mm									T9400 0	
	1			個						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
組立式マンホール調整リング 内径600 H=50 内径 600mm H= 50mm	3			個					T9405	0
組立式マンホール調整リング 内径600 H=100 内径 600mm H=100mm	1			個					T9406	0
組立式マンホール調整金具 25mmまで 調整高 25mmまで	1			組					T9410	0
組立式マンホール調整金具 45mmまで 調整高 45mmまで	3			組					T9411	0
マンホール蓋 車道用T-25(除雪対応) φ 600 車道用 (除雪対応型) T-25	4			組					T14200	0
1号マンホール削孔費 PRP φ 150 PRP φ 150	4			箇所					TG3000	0
小型マンホール工									Y3A010503	
小型マンホール (塩化ビニル製)									Y4A01050301	
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 起点および中間形式 2m以下 本管径150mmおよび200mm	2			箇所					S6986	0
									A=1, B=1, C=1, D=2, E=1, F=1, G=1, H=2	
									施工 第0-0023号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工 (塩化ビニル製) 起点および中間形式 2m超～3.5m以下 本管径150mmおよび200mm	2		箇所			S6986 0 A=1, B=2, C=1, D=2, E=1, F=1, G=1, H=2 施工 第0-0024号表
小口径マンホール蓋 T-25(除雪対応) φ300用 保護蓋 (除雪対応型) T-25 台座含む	3		組			T14260 0
小口径マンホール蓋 T-14(除雪対応) φ300用 保護蓋 (除雪対応型) T-14 台座含む	1		組			T14280 0
リブ本管自在継手 φ150 φ150	2		個			T94260 0
取付管およびます工						Y2A0107
管路土工						Y3A010701
管路掘削						Y4A01070101
機械掘削 (バックホウ) バックホウ クレーン1次排対	15		m3			S6801 0 A=4, B=1 施工 第0-0002号表
管路埋戻						Y4A01010102

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械投入埋戻工（流用土路体） 流用土	6		m3						S6807 0 A=4, B=4 施工 第0-0003号表	
機械投入埋戻工（碎石路床） 再生碎石 RC-40	4		m3						S6807 0 A=4, B=2, C=1.2 施工 第0-0005号表	
発生土処理									Y4A01010103	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	8		m3						SP2002 0 A=1, B=3, C=1, D=1, I=7 施工 第0-0006号表	
処分費等									#0044 A=1, B=1, C=4	
公共用残土仮置場（搬入）安楽寺	8		m3						TST01 0	
ます設置工									Y3A010702	
ます（塩化ビニル製）									Y4A01070201	
ます設置工（塩化ビニル製） 市場単価方式 ます径200mm	3		箇所						S6983 0 A=2, B=2, C=1, D=1, E=2 施工 第0-0025号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ます設置工（塩化ビニル製） 市場単価方式 ます径200mm	1			箇所					S6983 0 A=2, B=2, C=1, D=1, E=1 施工 第0-0026号表	
防護蓋（市章入） T-8 φ200 T-8 台座込み	1			枚					T94370 0	
取付管布設工									Y3A010703	
取付管（硬質塩化ビニル管）									Y4A01070301	
				式						
取付管布設および支管取付工 市場単価方式 管径100mm	2			箇所					S6984 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1 施工 第0-0027号表	
取付管布設および支管取付工 市場単価方式 管径100mm	2			箇所					S6984 0 A=1, B=2, C=1, D=1, E=3, F=1, G=1 施工 第0-0028号表	
砂基礎									Y4A01010301	
				式						
砂 （細目・荒目）	3			m3					T4041 0	
管路土留工									Y3A010704	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
たて込み簡易土留 (H=2.0m)									Y4A01010502	
				式						
たて込み簡易土留 建込工 H=2.0m									S6821 0 A=2.0	
	6			m					施工 第0-0009号表	
たて込み簡易土留 引抜工 H=2.0m									S6822 0 A=2.0, B=0	
	6			m					施工 第0-0010号表	
たて込み簡易土留賃料 H=2.0m									W0001	
	1			式						
付帯工									Y2A0109	
舗装撤去工									Y3A010901	
舗装版切断									Y4A01090101	
				式						
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版									SP4028 0 A=1, B=1, E=1	
	323			m					施工 第0-0029号表	
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版									SP4028 0 A=2, C=1, E=1	
	55			m					施工 第0-0030号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版破碎									Y4A01090102	
				式						
舗装版直接掘削・積込工 アスファルト舗装 アスファルト舗装版 障害等 無し	593		m2						SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1 施工 第0-0031号表	
舗装版直接掘削・積込工 コンクリート舗装 コンクリート舗装版 障害等 無し	23		m2						SP4027 0 A=2, B=1, C=1, D=4, F=1 施工 第0-0032号表	
殻運搬処理									Y4A01090104	
				式						
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	29		m3						SP2081 0 A=3, B=3, C=1, J=2 施工 第0-0033号表	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	2		m3						SP2081 0 A=2, B=1, C=1, F=1 施工 第0-0034号表	
As舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1			式					S5099 0 A=1, B=0.05, C=323, E=14, F=1, G=1 施工 第0-0035号表	
Co舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1			式					S5099 0 A=1, B=0.1, C=55, E=14, F=1, G=1 施工 第0-0036号表	
処分費等									#0044 A=1, B=1, C=4	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アスファルト廃材処理費									TAK39	0
	29		m	3						
コンクリート廃材処理費									TCY39	0
	2		m	3						
As舗装切断排水									TAC09	0
	0.5		t							
Co舗装切断排水									TCC09	0
	0.2		t							
舗装復旧工(旧L交通)									Y3A010903	
不陸整正									Y4A01090301	
				式						
不陸整正 補足材料 無し									SP4001	0
	420		m	2					A=1	
									施工 第0-0037号表	
下層路盤									Y4A01090302	
				式						
路盤工(人力施工) 路盤厚20cm 車道									S4015	0
	139		m	2					A=2, B=20, C=5	
									施工 第0-0038号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
上層路盤									Y4A01090303	
				式						
路盤工（人力施工） 路盤厚15cm 車道	139		m2						S4015 0 A=2, B=15, C=4 施工 第0-0039号表	
表層									Y4A01090305	
				式						
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm	559		m2						SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=1 施工 第0-0040号表	
舗装復旧工(宅道As)									Y3A010903	
不陸整正									Y4A01090301	
				式						
不陸整正 補足材料 無し	24		m2						SP4001 0 A=1 施工 第0-0037号表	
上層路盤									Y4A01090303	
				式						
路盤工（人力施工） 路盤厚10cm 車道	10		m2						S4015 0 A=2, B=10, C=5 施工 第0-0041号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層									Y4A01090305	
				式						
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚30mm									SP4007 0 A=1, B=30, C=1, D=2, E=1, G=1	
	34			m2					施工 第0-0042号表	
舗装復旧工(宅道C0)									Y3A010903	
不陸修正									Y4A01090301	
				式						
不陸修正 補足材料 無し									SP4001 0 A=1	
	7			m2					施工 第0-0037号表	
上層路盤									Y4A01090303	
				式						
路盤工（人力施工） 路盤厚20cm 車道									S4015 0 A=2, B=20, C=5	
	16			m2					施工 第0-0038号表	
表層									Y4A01090305	
				式						
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設									SP2082 0 A=1, B=3, C=11, E=2, L=1	
	2			m3					施工 第0-0043号表	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4		m	2					SP2084 A=1, B=1 0	
溶接金網設置工	23		m	2					S8515 0	施工 第0-0044号表
直接工事費										施工 第0-0045号表
共通仮設費 (率分)										
共通仮設費計										
純工事費										
現場管理費										
現場管理費計										
工事原価										

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等			式			
工事価格						
消費税等相当額			式			
請負対象工事費						
工事価格計						
消費税等相当額計			式			
請負対象工事費計						

施工内訳表

SP2010

施工 第0-0001号表

[名称] バックホウ床掘		[規格1] 土砂		[規格2] 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満		1	m3	当り
機械構成比: 22.31%		労務構成比: 63.16%		材料構成比: 14.53%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 255.59
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
バックホウ賃料	クローラ型 [後方超小旋回型] 山積 0.45m3(22.31%		バックホウ (クローラ型)	東京単価 [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		T7255	
特殊運転手		63.16%		運転手 (特殊)	東京単価		R2002	
軽油	(パトロール)	14.53%		軽油	東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1	土砂			B=2	平均施工幅1m以上2m未満			
C=1	土留方式 無し			D=1	障害 無し			

施工内訳表

[名称] 機械掘削 (バックホウ)		[規格1] バックホウ		[規格2]		1	m3	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
普通作業員		人			R2006 補助的作業(床均し等)			
バックホウ運転 (クレーン機能付) (機-1) 1次基準排対		時間			S1320			
諸雑費	1	式			#90			
1m3当り		m3			+00			
単位当り	1	m3						
A=4 バックホウ			B=1 岩石補正なし					

施工内訳表

[名称] 機械投入埋戻工 (流用土路体)				100	m3	当り
[規格1] 流用土		[規格2]				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008	
普通作業員		人			R2006 バックホウ投入補助+タンパ締固補助	
バックホウ運転 (クレーン機能付) 1次基準排対 (機-1)		時間			S1320	
タンパ締固め	100.00	m3			SP2015	施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			#90	
合計	100	m3				
単位当り	1	m3				
A=4 バックホウ			B=4 発生土			

施工内訳表

SP2015

施工 第0-0004号表

[名称] タンパ締固め		[規格1]		[規格2]		1	m3	当り
機械構成比: 1.37%		労務構成比: 97.25%		材料構成比: 1.38%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,422.1
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考			
タンパ賃料	1.37%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60~80kg		T7285			
特殊作業員	51.90%		特殊作業員 東京単価		R2005			
普通作業員	45.35%		普通作業員 東京単価		R2006			
ガソリン JIS2号レギュラ	1.38%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004			
積算単価			積算単価		EP001			

施工内訳表

[名称] 機械投入埋戻工 (碎石路床)		100	m3	当り	
[規格1] 再生碎石 RC-40		[規格2]			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 一般施工		人			R2008
普通作業員		人			R2006 バックホウ投入補助+タンパ締固補助
再生碎石 RC-40	120.00	m3			T4090 埋戻し用
バックホウ運転 (クレーン機能付) 1次基準排対 (機-1)		時間			S1320
タンパ締固め	100.00	m3			SP2015 施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			#90
合計	100	m3			
単位当り	1	m3			
A=4 バックホウ C=1.2 土量変化率			B=2 再生碎石	RC-40	

施工内訳表

SP2002

施工 第0-0006号表

[名称] 土砂等運搬		[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		1	m3	当り			
[規格1] 標準		[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
機械構成比:	47.38%	労務構成比:	37.64%	材料構成比:	14.98%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	1,281.6
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考				
ダンプトラック	47.38%		ダンプトラック		M1450				
一般運転手	37.64%		運転手(一般) 東京単価		R2015				
軽油 (パトロール)	14.98%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002				
積算単価			積算単価		EP001				
A=1 標準			B=3	バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)					
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			D=1	DID区間 無し					
I=7 6.0km以下									

施工内訳表

[名称] たて込み簡易土留 建込工		[規格1] H=2.0m		[規格2]		10	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
バックホウ運転 (機-1) 2次基準排対		時間			S1320			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
諸雑費	1	式			#90			
合計	10	m						
単位当り	1	m						
A=2 掘削深 (m)								

施工内訳表

[名称] たて込み簡易土留 引抜工 [規格1] H=2.0m		[規格2]				10	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
トラッククレーン賃料		日			S5326			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
諸雑費	1	式			#90			
合計	10	m						
単位当り	1	m						
A=2 掘削深 (m)			B=0	クレーン賃料補正係数				

施工内訳表

[名称] たて込み簡易土留 建込工 [規格1] H=2.5m		[規格2]				10	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
バックホウ運転 (機-1) 2次基準排対		時間			S1320			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
合計	10	m						
単位当り	1	m						
A=2.5 掘削深 (m)								

施工内訳表

[名称] たて込み簡易土留 引抜工 [規格1] H=2.5m		[規格2]				10	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
トラッククレーン賃料		日			S5326			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
諸雑費	1	式			#90			
合計	10	m						
単位当り	1	m						
A=2.5 掘削深 (m)			B=0	クレーン賃料補正係数				

施工内訳表

[名称] たて込み簡易土留 建込工		[規格1] H=3.0m		[規格2]		10	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
バックホウ運転 (機-1) 2次基準排対		時間			S1320			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
諸雑費	1	式			#90			
合計	10	m						
単位当り	1	m						
A=3 掘削深 (m)								

施工内訳表

[名称] たて込み簡易土留 引抜工 [規格1] H=3.0m		[規格2]				10	m	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
トラッククレーン賃料		日			S5326			
土木一般世話役 一般施工		人			R2008			
特殊作業員		人			R2005			
普通作業員		人			R2006			
諸雑費	1	式			#90			
合計	10	m						
単位当り	1	m						
A=3 掘削深 (m)			B=0	クレーン賃料補正係数				

施工内訳表

[名称] ポンプ運転工 50mm×1				1	日	当り
[規格1] 口径50mm*1 揚程5m 作業時排水				[規格2] 発動発電機		
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
特殊作業員		人			R2005	
普通作業員		人			R2006	
工事用水中ポンプ損料 口径50mm 機械損料表P6-5 (13' 欄)		日			TP0001	
発動発電機損料 ガソリンエンジン駆動3kVA 機械損料表 P6-10 (13' 欄)		日			TP0002	
諸雑費		%			#09 発動発動発電機燃及び吐出配管・水槽損料等	
単位当り	1	日				

施工内訳表

[名称] マンホール設置工 (底部工)				[規格2]		1	箇所	当り
[規格1] マンホール設置後 インバートあり								
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
再生砕石 RC-40	1.68	m3			T4090			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.17	m3			SP2082	施工 第0-0019号表		
モルタル上塗工	0.71	m2			S6841	施工 第0-0020号表		
単位当り	1	箇所						
A=1.4 砕石基礎数量 (m3/箇所)			B=2 再生砕石					
C=0.173 インバートコンクリート数量 (m3/箇所)			D=1 一般養生					
E=0.713 モルタル上塗数量 (m2/箇所)			F=0.02 モルタル量 (m3/m2)					
G=2 普通			H=1 生コン小型車割増なし					

施工内訳表

SP2082

施工 第0-0019号表

[名称] コンクリート		[規格1] 無筋・鉄筋構造物		[規格2] 人力打設		1	m3	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 31.75%		材料構成比: 68.25%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 23,052
代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考			
普通作業員	15.01%		普通作業員 東京単価		R2006			
特殊作業員	8.43%		特殊作業員 東京単価		R2005			
土木一般世話役 一般施工	6.10%		土木一般世話役 東京単価		R2008			
その他(労務)			その他(労務)		ER009			
生コンクリート 18-8-40 W/C≤65%	68.25%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T4014			
積算単価			積算単価		EP001			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=23 18-8-40 W/C≤65% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし					

施工内訳表

[名称] モルタル上塗り [規格1]		[規格2]				1	m2	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
モルタル練 混合比 1 : 2	0.02	m3			SP2083	施工 第0-0021号表		
左官		人			R2038			
普通作業員		人			R2006			
諸雑費	1	式			#90			
単位当り	1	m2						
A=0.02 モルタル量 (m3/m2) C=1 普通			B=2 1 : 2					

施工内訳表

SP2083

施工 第0-0021号表

[名称] モルタル練		[規格1] 混合比 1 : 2		[規格2]		1	m3	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 62.07%		材料構成比: 37.93%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 45,040
代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考			
普通作業員	62.07%		普通作業員 東京単価		R2006			
セメント(普通ポルトランド) 袋物 JISR-5210	28.13%		セメント 東京単価 高炉B 25kg袋入		T3265			
砂 (細目・荒目)	9.80%		砂 東京単価 細目(洗い)		T4041			
積算単価			積算単価		EP001			
A=1 普通			B=2 1 : 2					

施工内訳表

[名称] マンホール設置工 (底部工)		[規格1] マンホール設置済 インバートのみ		[規格2]		1	箇所	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.17	m3			SP2082	施工 第0-0019号表		
モルタル上塗り	0.71	m2			S6841	施工 第0-0020号表		
単位当り	1	箇所						
A=0 砕石基礎数量 (m3/箇所)			C=0.173	インバートコンクリート数量 (m3/箇所)				
D=1 一般養生			E=0.713	モルタル上塗り数量 (m2/箇所)				
F=0.02 モルタル量 (m3/m2)			G=2	普通				
H=1 生コン小型車割増なし								

施工内訳表

[名称] 小型マンホール工 (塩化ビニル製)				1		箇所 当り	
[規格1] 起点および中間形式				[規格2] 2m以下 本管径150mmおよび200mm			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考	
小型マンホール工 深さ2m以下 本管径150および200	1.00	箇所			TH291		
小型マンホール設置工 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1.00	箇所			TH299		
単位当り	1	箇所					
A=1 起点および中間形式			B=1 2m以下				
C=1 本管径150mmおよび200mm			D=2 5箇所未満				
E=1 時間的制約無			F=1 標準(昼間)				
G=1 鋳鉄製防護蓋を設置する			H=2 起点落差形式(KDR)を設置しない				

施工内訳表

[名称] 小型マンホール工 (塩化ビニル製)				1		箇所 当り	
[規格1] 起点および中間形式				[規格2] 2m超~3.5m以下 本管径150mmおよび200mm			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考	
小型マンホール工 深さ3.5m以下 本管径150および200	1.00	箇所			TH293		
小型マンホール設置工 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費	1.00	箇所			TH299		
単位当り	1	箇所					
A=1 起点および中間形式			B=2 2m超~3.5m以下				
C=1 本管径150mmおよび200mm			D=2 5箇所未満				
E=1 時間的制約無			F=1 標準(昼間)				
G=1 鋳鉄製防護蓋を設置する			H=2 起点落差形式(KDR)を設置しない				

施工内訳表

SP4028

施工 第0-0029号表

[名称] 舗装版切断 アスファルト舗装版		[規格1] アスファルト舗装版		[規格2]		1	m	当り
機械構成比: 6.24%		労務構成比: 54.57%		材料構成比: 39.19%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 562.41
代表機	材規格	構成比	単価	代表機	材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
コンクリートカッタ		4.22%		コンクリートカッタ			M2002	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		19.07%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		9.53%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.29%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径56cm		36.35%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ			T3663	
ガソリン JIS2号レギュラ		1.92%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1 15cm以下				

施工内訳表

SP4028

施工 第0-0030号表

[名称] 舗装版切断 コンクリート舗装版		[規格2]		1	m	当り
[規格1] コンクリート舗装版		[規格2]		標準単価: 1,068.7		
機械構成比: 5.03%		労務構成比: 44.00%		材料構成比: 50.97%		市場単価構成比: 0.00%
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
コンクリートカッタ	3.40%		コンクリートカッタ		M2002	
その他(機械)			その他(機械)		EK009	
特殊作業員	15.35%		特殊作業員 東京単価		R2005	
土木一般世話役 一般施工	7.69%		土木一般世話役 東京単価		R2008	
普通作業員	6.69%		普通作業員 東京単価		R2006	
その他(労務)			その他(労務)		ER009	
ダイヤモンドブレード 径56cm	48.68%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径22インチ		T3663	
ガソリン JIS2号レギュラ	1.55%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004	
その他(材料)			その他(材料)		EZ009	
積算単価			積算単価		EP001	
A=2 E=1	コンクリート舗装版 全ての費用		C=1 15cm以下			

施工内訳表

SP4027

施工 第0-0031号表

[名称] 舗装版直接掘削・積込工 アスファルト舗装		[規格1] アスファルト舗装版		[規格2] 障害等 無し		1	m2	当り
機械構成比: 9.68%		労務構成比: 82.20%		材料構成比: 8.12%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 167.88
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
	バックホウ賃料	9.68%			バックホウ(クローラ型) 東京単価 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		T7275	
	土木一般世話役 一般施工	28.85%			土木一般世話役 東京単価		R2008	
	特殊運転手	28.25%			運転手(特殊) 東京単価		R2002	
	普通作業員	25.10%			普通作業員 東京単価		R2006	
	軽油 (パトロール)	8.12%			軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
	積算単価				積算単価		EP001	
A=1	アスファルト舗装版			B=1	障害等 無し			
C=1	騒音振動対策 不要			D=4	15cm以下			
F=1	積込作業 有り							

施工内訳表

SP4027

施工 第0-0032号表

[名称] 舗装版直接掘削・積込工 コンクリート舗装		[規格1] コンクリート舗装版		[規格2] 障害等 無し		1	m2	当り
機械構成比: 9.68%		労務構成比: 82.20%		材料構成比: 8.12%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 167.88
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
	バックホウ賃料	9.68%			バックホウ(クローラ型) 東京単価 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		T7275	
	土木一般世話役 一般施工	28.85%			土木一般世話役 東京単価		R2008	
	特殊運転手	28.25%			運転手(特殊) 東京単価		R2002	
	普通作業員	25.10%			普通作業員 東京単価		R2006	
	軽油 (パトロール)	8.12%			軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
	積算単価				積算単価		EP001	
A=2	コンクリート舗装版			B=1	障害等 無し			
C=1	騒音振動対策 不要			D=4	15cm以下			
F=1	積込作業 有り							

施工内訳表

SP2081

施工 第0-0033号表

[名称] 殻運搬		[規格1] 舗装版破碎		[規格2] 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		1	m3	当り
機械構成比: 47.38%		労務構成比: 37.64%		材料構成比: 14.98%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,874.3
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
ダンプトラック		47.38%		ダンプトラック			M1450	
一般運転手		37.64%		運転手(一般) 東京単価			R2015	
軽油 (パトロール)		14.98%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=3 C=1	舗装版破碎 DID区間 無し			B=3 J=2	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) 1.5km以下			

施工内訳表

SP2081

施工 第0-0034号表

[名称] 穀運搬		[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし		[規格2] 機械積込		1	m3	当り
機械構成比: 43.38%		労務構成比: 41.88%		材料構成比: 14.74%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,055.6
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
ダンプトラック		43.38%		ダンプトラック			M1450	
一般運転手		41.88%		運転手(一般) 東京単価			R2015	
軽油 (パトロール)		14.74%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 C=1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し			B=1 F=1	機械積込 1.6km以下			

施工内訳表

SP4001

施工 第0-0037号表

[名称] 不陸整正		[規格2]		1	m2	当り
[規格1] 補足材料 無し						
機械構成比: 25.67%		労務構成比: 67.46%		材料構成比: 6.87%		市場単価構成比: 0.00%
				標準単価:		112.53
代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
モータグレーダ	12.66%		モータグレーダ		MHH601	
マカダムローラ	9.81%		マカダムローラ		MHH705	
タイヤローラ賃料	3.20%		タイヤローラ 東京単価 質量8~20t		T7390	
特殊運転手	42.61%		運転手(特殊) 東京単価		R2002	
特殊作業員	13.11%		特殊作業員 東京単価		R2005	
普通作業員	9.55%		普通作業員 東京単価		R2006	
土木一般世話役 一般施工	2.19%		土木一般世話役 東京単価		R2008	
軽油 (パトロール)	6.87%		軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
積算単価			積算単価		EP001	
A=1 補足材料 無し						

施工内訳表

[名称] 路盤工 (人力施工)				100	m2	当り
[規格1] 路盤厚20cm		[規格2] 車道				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員		人			R2006	
再生砕石 RC-40	25.40	m3			T4090	
タンパ運転 (機-23)		日			S1235	
諸雑費	1	式			#90	
合計	100	m2				
単位当り	1	m2				
A=2 車道 C=5 再生砕石 RC-40			B=20 仕上り厚 (cm)			

施工内訳表

[名称] 路盤工 (人力施工)				100	m2	当り
[規格1] 路盤厚15cm		[規格2] 車道				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員		人			R2006	
粒調碎石 M40	19.05	m3			T4051	
タンパ運転 (機-23)		日			S1235	
諸雑費	1	式			#90	
合計	100	m2				
単位当り	1	m2				
A=2 C=4	車道 粒調碎石 M-40		B=15	仕上り厚 (cm)		

施工内訳表

SP4007

施工 第0-0040号表

[名称] 表層(車道・路肩部)		[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm		[規格2]		1	m2	当り
機械構成比: 1.85%		労務構成比: 14.39%		材料構成比: 83.76%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,607.1
代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考			
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	1.24%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m		T7248			
振動ローラ賃料	0.25%		振動ローラ(舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t		T7284			
タイヤローラ賃料 3~4t	0.23%		タイヤローラ 東京単価 質量3~4t		T7389			
その他(機械)			その他(機械)		EK009			
普通作業員	5.15%		普通作業員 東京単価		R2006			
特殊作業員	3.53%		特殊作業員 東京単価		R2005			
特殊運転手	3.47%		運転手(特殊) 東京単価		R2002			
土木一般世話役 一般施工	1.18%		土木一般世話役 東京単価		R2008			
その他(労務)			その他(労務)		ER009			
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	76.34%		アスファルト混合物 東京単価 密粒度 AS 混合物(20) 平均仕上がり厚 50mm		T3926			
アスファルト乳剤 PK-3	7.17%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019			

施工内訳表

SP4007

施工 第0-0040号表

[名称] 表層(車道・路肩部)		[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm		[規格2]		1	m2	当り
機械構成比: 1.85%		労務構成比: 14.39%		材料構成比: 83.76%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 1,607.1
代表機	材規格	構成比	単価	代表機	材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
軽油	(パトロール)	0.24%		軽油	東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=3	1.4m以上3.0m以下			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)			
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3			
E=5	密粒度 AC 20FA			G=1	全ての費用			

施工内訳表

[名称] 路盤工 (人力施工)				100	m2	当り
[規格1] 路盤厚10cm		[規格2] 車道				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考
普通作業員		人			R2006	
再生砕石 RC-40	12.70	m3			T4090	
タンパ運転 (機-23)		日			S1235	
諸雑費	1	式			#90	
合計	100	m2				
単位当り	1	m2				
A=2 車道 C=5 再生砕石 RC-40			B=10 仕上り厚 (cm)			

施工内訳表

SP4007

施工 第0-0042号表

[名称] 表層(車道・路肩部)		[規格1] 1層当り平均仕上り厚30mm		[規格2]		
機械構成比: 0.51%		労務構成比: 44.56%		材料構成比: 54.93%		
				市場単価構成比: 0.00%		
代表機労材規格		構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用)	0.29%			振動ローラ(舗装用)		M3042
振動コンパクタ(前進型)	0.15%			振動コンパクタ(前進型)		M1071
その他(機械)				その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.05%			特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	14.02%			普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.02%			土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)				その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13FA	50.06%			アスファルト混合物 東京単価 密粒度 AS 混合物(20) 平均仕上がり厚 50mm		T3922
アスファルト乳剤 PK-3	4.70%			アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019
ガソリン JIS2号レギュラ	0.12%			ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
軽油 (パトロール)	0.03%			軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002

施工内訳表

SP2082

施工 第0-0043号表

[名称] コンクリート		[規格1] 無筋・鉄筋構造物		[規格2] バックホウ(クレーン機能付)打設		1	m3	当り
機械構成比: 4.53%		労務構成比: 37.78%		材料構成比: 57.69%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 28,266
代表機	労材規格	構成比	単価	代表機	労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考	
	バックホウ賃料	4.28%			バックホウ(クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		T7276	
	その他(機械)				その他(機械)		EK009	
	特殊作業員	11.31%			特殊作業員 東京単価		R2005	
	普通作業員	10.72%			普通作業員 東京単価		R2006	
	特殊運転手	6.93%			運転手(特殊) 東京単価		R2002	
	土木一般世話役 一般施工	6.55%			土木一般世話役 東京単価		R2008	
	その他(労務)				その他(労務)		ER009	
	生コンクリート 高炉21-8-40 W/C≤55%	55.69%			生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TC020	
	軽油 (パトロール)	1.89%			軽油 東京単価 1.2号 パトロール給油		T3002	
	その他(材料)				その他(材料)		EZ009	
	積算単価				積算単価		EP001	

施工内訳表

SP2084

施工 第0-0044号表

[名称] 型枠		[規格1] 一般型枠		[規格2] 鉄筋・無筋構造物		1	m2	当り
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 100.00%		材料構成比: 0.00%		市場単価構成比: 0.00%		標準単価: 8,607.2
代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考			
型枠工	47.45%		型わく工 東京単価		R2030			
普通作業員	24.97%		普通作業員 東京単価		R2006			
土木一般世話役 一般施工	8.89%		土木一般世話役 東京単価		R2008			
その他(労務)			その他(労務)		ER009			
積算単価			積算単価		EP001			
A=1 一般型枠			B=1 鉄筋・無筋構造物					

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
4	MH140	190			バックホウ	掘削積込機損料
5	MHH107	190			バックホウ	掘削積込機損料
6	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
7	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
8	R2006	12			普通作業員	普通作業員
9	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
10	R2015	19			一般運転手	一般運転手
11	R2038	31			左官	左官工
12	T3002	66			軽油	軽油
13	T3004	65			ガソリン	ガソリン
14	T3465	182		23	溶接金網（線径6mm）	その他舗装材
15	T4041	50		3	砂	砂
16	T4051	53		26.4795	粒調碎石	粒度調整碎石
17	T4090	52		210.16	再生碎石	クラッシュラン
18	T7041	44			トラッククレーン賃料	建設機械賃料
19	T9351	186		4	1号 マンホール底版	マンホール
20	T9356	186		1	1号 マンホールく体ブロック	マンホール
21	T9357	186		2	1号 マンホールく体ブロック	マンホール
22	T9358	186		1	1号 マンホールく体ブロック	マンホール
23	T9396	186		1	1号 マンホール斜壁	マンホール
24	T9399	186		2	1号 マンホール斜壁	マンホール
25	T9400	186		1	1号 マンホール斜壁	マンホール
26	T9405	186		3	組立式マンホール調整リング	マンホール
27	T9406	186		1	組立式マンホール調整リング	マンホール
28	T9410	186		1	組立式マンホール調整金具	マンホール
29	T9411	186		3	組立式マンホール調整金具	マンホール
30	TAC09	189		0.5	As舗装切断排水	投棄料
31	TAK39	189		29	アスファルト廃材処理費	投棄料
32	TCC09	189		0.2	Co舗装切断排水	投棄料
33	TCY39	189		2	コンクリート廃材処理費	投棄料
34	TH002	200		4	可とう性支管設置加算額	
35	TH242	200		4	ます設置工（塩化ビニル製）	
36	TH245	200		2	取付管布設工および支官取付工	

機 労 材 集 計 表

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	TH245	200		2	取付管布設工および支官取付工	
38	TH249	200		1	ます設置工（塩化ビニル製）加算額	
39	TH274	999		4	組立マンホール設置工 1号	その他
40	TH291	999		2	小型マンホール工 深さ2m以下	その他
41	TH293	999		2	小型マンホール工 深さ3.5m以下	その他
42	TH299	999		4	小型マンホール設置工 加算額	その他
43	TH870	200		162	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	
44	TH878	200		52	碎石基礎設置	
45	TST01	189		242	公共用残土仮置場（搬入）	投棄料
46	WXXXX	966				
47	WXXXX	968				

参考様式

工事数量総括表

工種(レベル2)	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
種別(レベル3)						
細別(レベル4)						
施工名称						
管きょ工(開削, 管径150mm)		式				
管路土工		式				
管路掘削		式				
バックホウ掘	土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	m3		151		
機械掘削工	BH0.45m ³	m3		175		
管路埋戻		式				
機械投入埋戻工(流用土路体)	流用土	m3		83		
機械投入埋戻工(砕石路床)	再生砕石RC-40	m3		80		
発生土処理		式				
土砂等運搬	標準, 土砂	m3		234		5.5km
公共残土仮置場(搬入)	小矢部市 安楽寺	m3		234		
管布設工		式				
リブ付硬質塩化ビニル管		式				
リブ付硬質塩化ビニル管設置工	φ150	m		162		
継手類		式				
リブゴム可とうマンホール継手	PRPφ150 拡張バンドタイプ	個		10		
管基礎工		式				
砕石基礎		式				
砕石基礎工	機械施工 再生砕石RC-40	m3		52		
再生砕石	RC-40	m3		62		
管路土留工		式				
たて込み簡易土留(H=2.0m)		式				
たて込み簡易土留 建込工	H=2.0m	m		80		
たて込み簡易土留 引抜工	H=2.0m	m		80		
たて込み簡易土留 賃料	H=2.0m	式		1		
たて込み簡易土留(H=2.5m)		式				
たて込み簡易土留 建込工	H=2.5m	m		64		
たて込み簡易土留 引抜工	H=2.5m	m		64		
たて込み簡易土留 賃料	H=2.5m	式		1		
たて込み簡易土留(H=3.0m)		式				
たて込み簡易土留 建込工	H=3.0m	m		23		
たて込み簡易土留 引抜工	H=3.0m	m		23		
たて込み簡易土留 賃料	H=3.0m	式		1		
開削水替工		式				
開削水替		式				
ポンプ運転工(50mm×1)	口径50mm×1, 作業時排水	日		10		
据付・撤去工	1台	現場		1		

マンホール工			式			
組立マンホール工			式			
組立1号マンホール			式			
組立マンホール設置工	1号, マンホール深さ3m以下		箇所		4	
マンホール設置工 (底部工)	マンホール設置後インバートあり		箇所		4	
マンホール設置工 (底部工)	マンホール設置済インバートのみ		箇所		2	
1号マンホール現場削孔費	PRP φ 150, 削孔径 φ 262		箇所		2	
1号マンホール底版	H=130mm, 外径1300mm		個		4	
1号マンホールく体ブロック	H=1200mm, φ 900mm		個		1	
1号マンホールく体ブロック	H=1500mm, φ 900mm		個		2	
1号マンホールく体ブロック	H=1800mm, φ 900mm		個		1	
1号マンホール斜壁	H=300mm, φ 600~900mm		個		1	
1号マンホール斜壁	H=450mm, φ 600~900mm		個		2	
1号マンホール斜壁	H=600mm, φ 600~900mm		個		1	
組立式マンホール調整リング	H=50mm, φ 600mm		個		3	
組立式マンホール調整リング	H=100mm, φ 600mm		個		1	
組立式マンホール調整金具	調整高25mmまで		組		1	
組立式マンホール調整金具	調整高45mmまで		組		3	
マンホール蓋 車道用T-25 (除雪対応型)	φ 600, 車道用T-25 (除雪対応型), 受枠込		組		4	
1号マンホール削孔費 PRP φ 150	φ 262 工場削孔		箇所		4	
小型マンホール工			式			
小型マンホール工 (塩化ビニル製)			式			
小型マンホール工 (塩化ビニル製)	2m以下, 本管径150mmおよび200mm		箇所		2	
小型マンホール工 (塩化ビニル製)	2m超~3.5m以下, 本管径150mmおよび200mm		箇所		2	
小口径マンホール蓋 T-25 (除雪対応型)	φ 300用, 車道用T-25 (除雪対応型), 台座含む		組		3	
マンホール蓋 歩道用T-14 (除雪対応型)	φ 600, 歩道用T-14 (除雪対応型), 受枠込		組		1	
リブ本管自在継手	φ 150		個		2	
取付管およびます工			式			
管路土工			式			
管路掘削			式			
機械掘削工	BH0. 45m ³		m3		15	
管路埋戻			式			
機械投入埋戻工 (流用土路体)	流用土		m3		6	
機械投入埋戻工 (砕石路床)	再生砕石RC-40		m3		4	
発生土処理			式			
土砂等運搬	標準, 土砂		m3		8	
公共残土仮置場 (搬入)	小矢部市 安楽寺		m3		8	5.5km
ます設置工			式			
ます (塩化ビニル製)			式			
ます設置工 (塩化ビニル製)	ます径200mm		箇所		3	
ます設置工 (塩化ビニル製)	ます径200mm, 鋳鉄製防護蓋設置		箇所		1	
防護蓋 (市章入) T-8	φ 200用, 鉄製T-8, 市章入り		枚		1	
取付管布設工			式			

取付管 (硬質塩化ビニル管)		式			
取付管布設及び支管取付工	取付管長3m未満	箇所		2	
取付管布設及び支管取付工	取付管長 上記以外の場合	箇所		2	
リブ管用ゴム可とう支管継手	φ 150-100	個		2	取付管布設及び支管取付工を含む
ゴム輪受口異形継手	PRP φ 150-VU φ 100	個		1	取付管布設及び支管取付工を含む
90° 自在支管 (取付管)	Φ 300-100	個		1	取付管布設及び支管取付工を含む
砂基礎		式			
砂基礎工	機械施工 砂	m3		3	取付管布設及び支管取付工を含む
砂	細目・荒目	m3		3	
管路土留工		式			
たて込み簡易土留 (H=2.0m)		式			
たて込み簡易土留 建込工	H=2.0m	m		6	
たて込み簡易土留 引抜工	H=2.0m	m		6	
たて込み簡易土留 賃料	H=2.0m	式		1	
付帯工		式			
舗装撤去工		式			
舗装版切断		式			
舗装版切断	アスファルト舗装	m		323	
舗装版切断	コンクリート舗装	m		55	
舗装版破砕		式			
舗装版直接掘削・積込工	アスファルト舗装	m2		593	
舗装版直接掘削・積込工	コンクリート舗装	m2		23	
殻運搬処理		式			
殻運搬	舗装版破砕, 機械積込	m3		29	1.3km
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とリコなし, 機械積込	m3		2	1.3km
As舗装切断排水運搬費	2tダンプトラック	式		1	14km
Co舗装切断排水運搬費	2tダンプトラック	式		1	
アスファルト廃材処理費	掘削, 石黒工建(株)	m3		29	
コンクリート廃材処理費	有筋, 石黒工建(株)	m3		2	
As舗装切断排水	(株)高岡市衛生公社	t		0.5	323*0.023*0.05*1.3
Co舗装切断排水	(株)高岡市衛生公社	t		0.2	55*0.023*0.1*1.3
舗装復旧工 (旧L交通) 100>T		式			
不陸整正		式			
不陸整正	補足材料無し	m2		420	
下層路盤		式			
路盤工 (人力施工)	RC-40, t=20cm, 施工幅1.6m未満	m2		139	
上層路盤		式			
路盤工 (人力施工)	M-40, t=15cm, 施工幅1.6m未満	m2		139	
表層		式			
表層 (車道・路肩部)	1層当り平均仕上り厚50mm	m2		559	
舗装復旧工 (宅道As)		式			
不陸整正		式			
不陸整正	補足材料無し	m2		24	

上層路盤		式			
路盤工（人力施工）	RC-40, t=10cm, 施工幅1.6m未満	m2		10	
表層		式			
表層（歩道部）	1層当り平均仕上り厚40mm	m2		34	
舗装復旧工（宅道Co）		式			
不陸修正		式			
不陸修正	補足材料無し	m2		7	
上層路盤		式			
路盤工（人力施工）	RC-40, t=10cm, 施工幅1.6m未満	m2		16	
表層		式			
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, パック打設	m3		2	
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2		4	
溶接金網設置工		m2		23	
直接工事費		式		1	
共通仮設費		式		1	
技術管理費		式		1	
共通仮設費（率分）		式		1	
純工事費		式		1	
現場管理費		式		1	
工事原価		式		1	
一般管理費等		式		1	
工事価格		式		1	
消費税相当額		式		1	
工事費		式		1	


舗 装 数 量 計 算 表

補助路線


宅道As

路線 番号	マンホール 番号	舗装 種別	舗 装 復 旧														舗 装 切 断 工					舗装版破碎工		備 考	
			本				取				付				合		本	管	取	延	延	合	舗		舗
			平均	開	延	路	盤	表	層	箇	平均	路	盤	表	層	路									
			掘削 深	削 工 法	長	幅	面 積	幅	面 積	数	掘削 深	延	幅	面 積	延	幅	面 積	盤 面 積	表 層 面 積	列	長	箇 数	延 ケ 所 当 り 長		延 長
m	m	m	m	m ²	m	m ²	ヶ所	m	m	m	m ²	m	m	m ²	m ²	m ²	ヶ所	m	ヶ所	m	m	m	m ²	m ³	
66-5	M66-6-1																								
	M66-5-5	L交通	2.62	矢板	23.30																				補助
66-5	M66-5-5																								
	M66-5-4	L交通	2.48	矢板	12.60																				補助
66-5	M66-5-4																								
	M66-5-3	L交通	2.28	矢板	32.00																				補助
66-5	M66-5-3																								
	M66-5-2	L交通	2.09	矢板	6.50																				補助
66-5	M66-5-2																								
	M66-5-1+9.5m	L交通	2.06	矢板	3.50																				補助
66-5	M66-5-1+9.5m																								
	M66-5-1	宅道As	2.11	矢板	9.50	0.95	9.0	3.60	34.2	1	1.7	1.10	0.95	1.0	10.0	34.2	2	19.0	2	1.10	2.20	21.2	34.2	1.0	補助
66-2	M66-4-1																								
	M66-2-3	L交通	1.97	矢板	41.00																				補助
66-2	M66-2-3																								
	M66-2-2	L交通	1.73	矢板	23.80																				補助
66-2	M66-2-2																								
	M66-2-1+13.7m	L交通	1.61	矢板	1.60																				補助
66-2	M66-2-1+13.7m																								
	M66-2-1	宅道Co	1.57	矢板	13.70																				補助

平面図 縮尺 1: 500



縦断面図 縦縮尺 1: 100
横縮尺 1: 500




管番号 管径・延長	M66-2-1 埋込型人孔 軒高=1.428 公共物No. A1: 居島清作 取付管φ100mm 管長23.00m 矩形溝渠 φ300×200 管底▽21.29		M66-2-2 1号埋込型人孔 軒高=1.532 公共物No. A2: 法料藤与作 取付管φ100mm 管長20.65m 円形溝渠 φ600 管底▽20.64		M66-2-3 埋込型人孔 軒高=1.728 公共物No. A3: 藤村杉造 取付管φ100mm 管長20.71m		M66-4-1 1号埋込型人孔 軒高=2.031 矩形溝渠 φ400×400 管底▽21.27		M66-5-1 1号埋込型人孔 軒高=2.604 円形溝渠 φ150 管底▽21.28		M66-1-2-1 1号埋込型人孔 軒高=3.240 副溝 66-1-1号埋込型 φ100 管底▽21.39		M71-1-1 2号埋込型人孔 公共物No. 8: 石王丸公民館 取付管φ100mm 管底▽21.23	
掘削深	1.53	1.61 1.63	1.83 1.83	2.11 2.13	2.18 2.71	3.42 3.44	4.04							
掘削敷高	20.241	20.196 20.175	19.889 19.889	19.766 19.746	19.686 19.163	18.887 18.867	18.700							
土被り	1.28	1.36 1.38	1.58 1.58	1.86 1.88	1.93 2.45	3.17 3.19	3.78							
現況地盤高	21.77	21.81	21.72	21.88	21.87	22.31	22.74							
管底高	20.344	20.299 20.278	19.992	19.869 19.849	19.789 19.266	18.990 18.970	18.800							
追加距離	0.00	15.30	39.10	80.10	100.10	192.10	248.00							
区間距離	0.00	15.30	23.80	41.00	20.00	92.00	55.90							

凡例	
記号	名称
---○---	既設管路
●---	計画管路
○---	将来計画
○	1号マンホール
○	2号マンホール
○	埋込型マンホール
○	副管付マンホール
○	マンホール形式ポンプ場 (2号マンホール)
○	汚水検査取付管 (今回施工)
○	汚水検査取付管 (将来施工)
H=0.80m, DR	樹深 底抜きタイプ
100	管番号
PRP φ150 15.00%	管径・勾配・延長


管記号表			
66 2	66 4	66 5	66 1-2

工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その3工事		
図面名	平面・縦断面図(1/2)		
縮尺	図示	図面番号	1/10
作成年月日	令和4年6月		
課長	係長	調査	設計 製図
小矢部市上下水道課			

平面図 縮尺 1: 500



縦断面図 縦縮尺 1: 100
横縮尺 1: 500



管番号 管径・延長	M66-1-1-6 塩ビ製人孔 附=2.504 副管 66-1-1 1号直立人孔 附=3.240 副管 66-1-1 1号 3.00% φ100 L=0.749		M66-3-1 塩ビ製人孔 附=1.473 副管 66-3-1 1号直立人孔 附=2.031 副管 66-3-1 1号 3.00% φ100 L=2.53m		M66-5-1 塩ビ製人孔 附=2.044 副管 66-5-1 1号直立人孔 附=1.963 副管 66-5-1 1号 3.00% φ100 L=2.032				M66-5-4 塩ビ製人孔 附=2.318 副管 66-5-4 1号直立人孔 附=2.445		M66-6-1 1号直立人孔 附=2.604	
掘削深	2.61	2.69	1.58	1.68	2.15	2.05	2.11	2.42	2.53	2.69		
掘削敷高	19.653	19.616	20.274	20.204	19.503	19.464	19.425	19.309	19.272	19.183		
土被り	2.35	2.44	1.32	1.42	1.89	1.79	1.86	2.17	2.27	2.43		
現況地盤高	22.26	22.31	21.85	21.88	21.65	21.51	21.54	21.73	21.80	21.87		
管底高	19.756	19.719	20.377	20.307	19.606	19.567	19.528	19.412	19.375	19.286		
追加距離	0.00	12.60	0.00	23.50	0.00	13.00	19.50	51.50	64.10	87.40		
区間距離	0.00	12.60	0.00	23.50	0.00	13.00	6.50	32.00	12.60	23.30		

凡例	
---	既設管路
●	計画管路
○	将来計画
①	1号マンホール
②	2号マンホール
○	塩ビ製マンホール
○	副管付マンホール
⊕	マンホール形式ポンプ場 (2号マンホール)
○	汚水樹及取付管 (今回施工)
●	汚水樹及取付管 (将来施工)
H=0.80m, DR	樹深、底抜きタイプ
100	管番号
PRP φ150 i=3.0% 20.00	管径・勾配・延長

管記号表		
66 1-1	66 3	66 5


工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 石丸丸地区管布設その3工事		
図面名	平面・縦断面図 (2/2)		
縮尺	図示	図面番号	2 / 10
作成年月日	令和4年6月		
課長	係長	調査	設計
小矢部市上下水道課			

管渠標準配管図


S=1:20

(リブ付硬質塩化ビニル管)

平面図




A-A断面図




リブ付硬質塩化ビニル管寸法図

寸法表

記号	呼び径	DR	D	d	A
PRP	150	171.0	155.5	150	100
PRP	200	228.8	205.5	200	100
PRP	250	286.2	256.1	250	150
PRP	300	343.6	307.1	300	150



断面図




側面図

本管土工標準図

S=1:20


車道部

掘削形態



下水道本管リブ付硬質塩化ビニル管


埋戻形態



下水道本管リブ付硬質塩化ビニル管


非車道部

掘削形態



下水道本管リブ付硬質塩化ビニル管

埋戻形態



下水道本管リブ付硬質塩化ビニル管


掘削幅寸法表 (B)

管径	管径	掘削幅B	備考
PRP	150	950	
	200	1000	
	250	1050	
	300	1100	


工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道石王丸地区管布設その3工事		
図面名	管渠標準配管図・本管土工標準図		
縮尺	S=1:20	図面番号	3/10
作成年月日	令和4年6月		
課長	係長	調査	設計
製	図	製	図
小矢部市上下水道課			

取付管・小口径汚水樹標準断面図


S=1:20




側面図
(標準)




側面図
(底抜き)



取付管布設断面図 S=1:20



矢板掘削




工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その3工事		
図面名	取付管・小口径汚水樹標準断面図		
縮尺	S=1:20	図面番号	4/10
作成年月日	令和4年6月		
課長	係長	照査	設計 製図
小矢部市上下水道課			

マンホール蓋構造図 (参考図)

S=1:3


1号マンホール

カバー、フレーム断面図



小口径マンホール

カバー、フレーム断面図



シールロック取付座詳細図

コネクタ取付座詳細図

3 コネクタ詳細図

6 コネクタガイド詳細図










フレーム、コネクタガイド取付詳細図

シールロック取付座詳細図

コネクタ取付座詳細図



3 コネクタ詳細図

コネクタ受け部詳細図



2 フレーム平面図



1 カバー平面図



1	カバー	FG2700	1
2	フレーム	FG2600	1
3	シールロック	FG2600	1
4	コネクタ	T14	1
5	コネクタガイド	FG2600	1
6	コネクタ受け	FG2600	1
7	製造業者名	1707-6	3

2 フレーム平面図

1 カバー平面図




1	カバー	FG2700	1
2	フレーム	FG2600	1
3	シールロック	FG2600	1
4	コネクタ	T14	1
5	コネクタガイド	FG2600	1
6	コネクタ受け	FG2600	3

進入水防止構造(防水型)、不法投棄防止構造
で関係担当以外はたやすく開蓋出来ない構造となっていること。
日本グラウンドマンホール工業会規格及び
小矢部市グラウンドマンホール性能仕様と同等以上のものとする。


工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 石丸地区管布設その3工事		
図面名	マンホール蓋構造図(参考図)		
縮尺	S=1:3	図面番号	5/10
作成年月日	令和4年6月		
課長	係長	照査	設計
製	図	製	図
小矢部市上下水道課			

塩ビ製小口径マンホール(φ150-300)構造図 (NO.1) S=1:10


マルチタイプ






荷重用保護鉄蓋 (T-14)




内蓋




立管




マルチ支管
300-150



リップ受口支管
150-300



自在継手
150




工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その3工事		
図面名	塩ビ製小口径φ150-φ300構造図(No.1)		
縮尺	S=1:10	図面番号	7 / 10
作成年月日	令和4年6月		
課長	係長	照査	設計 製図
小矢部市上下水道課			


塩ビ製小口径マンホール(φ150-300)構造図 (No. 2) S=1:10

リブ付小口径マンホール


起点インバート




曲点インバート
45° 曲り




マルチインバート



中間点インバート




曲点インバート
60° 曲り




呼び径	H
150-300	600 ※
	800 ※
	1000
	1200 ※
	1400 ※
	1600
1800 ※	
2000 ※	

※は受注生産品です。


曲点インバート
15° 曲り




曲点インバート
75° 曲り



曲点インバート
30° 曲り



曲点インバート
90° 曲り




工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その3工事		
図面名	塩ビ製小口径V9-9(φ150-300)構造図 No. 2		
縮尺	S=1:10	図面番号	8 / 10
作成年月日	令和4年6月		
課長	係長	照査	設計 製図
小矢部市上下水道課			

軽量鋼矢板建込工標準図

S=1:25

平面図

(掘削深 2.5m<H≦3.8m)




断面図

(掘削深 2.5m<H≦3.8m)


(切梁数2段)

(掘削深 2.5m<H≦3.15m)



(切梁数3段)

(掘削深 3.15m<H≦3.8m)




- ※注 1. 最小掘入れ長は、20m以上確保すること。
2. h1とh2の寸法は、おおむねh1=h2程度に確保すること。

建込簡易土留工標準図

S=1:25


平面図

(掘削深 1.5m≦H≦2.5m, 3.8m<H<5.0m)




断面図

(掘削深 1.5m≦H≦2.5m, 3.8m<H<5.0m)




平面図

(掘削深 5.0m≦H≦6.0m)
注) パネルは、前面係数255cm²/mを使用すること。



断面図

(掘削深 5.0m≦H≦6.0m)
注) パネルは、前面係数255cm²/mを使用すること。




工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道 石王丸地区管布設その3工事		
図面名	軽量鋼矢板建込工標準図 建込簡易土留工標準図		
縮尺	S=1:25	図面番号	9 / 10
作成年月日	令和4年6月		
課長	係長	照査	設計 製図
小矢部市上下水道課			


舗装復旧工断面図

S=1:20


A 交通




B 交通




C 交通




L 交通




国道歩道乗入部




農道




農道




宅道




国道歩道部




宅道



歩道部・歩道乗入部



未舗装部



工事名	小矢部市特定環境保全公共下水道石王丸地区管布設その3工事		
図面名	舗装復旧工断面図	図面番号	10/10
縮尺	S=1:20	作成年月日	令和4年6月
課長	係長	調査	設計
小矢部市	上下水道課		

下第24号
位置図

